

# QUICK SLIDE 68

## Lubricante para pista y superficies resbalosas

### Beneficios de rendimiento

- Las características de fricción baja impiden que las superficies resbalosas rechinen o se sacudan
- La alta lubricidad reduce el desgaste y aumenta la suavidad y la acción deslizante
- Una excelente separabilidad de agua y acuosa permiten extender la vida útil del lubricante y el rendimiento de los refrigerantes diluibles en agua
- La buena adherencia evita la remoción del lubricante de las superficies críticas
- Una buena protección contra el óxido y la corrosión reduce el deterioro del servicio de deslizamiento y el mantenimiento asociado
- La compatibilidad multimetal proporciona protección para materiales ferrosos y no ferrosos

QUICK SLIDE 68 es un lubricante para piezas deslizantes de calidad premium específicamente diseñado para cumplir con los estrictos requerimientos de precisión y terminación de las piezas de las herramientas de máquina de alta producción de hoy en día. Su fórmula contiene aceites de base de alta calidad y un paquete de aditivos de ingeniería de punta diseñado para reducir el efecto de rechinado o las sacudidas mediante condiciones de lubricación de los extremos con finas capas, lo cual permite un movimiento uniforme y suave en las velocidades del movimiento de la maquinaria avanzada de hoy en día. QUICK SLIDE 68 asegura la protección de las pistas y superficies resbalosas al mismo tiempo que proporciona buena filtrabilidad, lo cual evita que el flujo se reduzca o que se tapen los filtros del aplicador.

QUICK SLIDE 68 está aprobado por la especificación para máquinas Cincinnati P-47.

### Operaciones

QUICK SLIDE 68 está recomendado para las piezas deslizantes horizontales de las herramientas de máquina medianas a pequeñas y para aplicaciones abundantes en máquinas grandes. QUICK SLIDE 68 es también apropiado para la lubricación de husillos de bola, guías lineales, cabezales, tornillos de traslado, engranajes rectos y cónicos, y engranajes sin fin de carga liviana.

### Características generales

Aspecto .....	Fluido limpio, amarillo claro
Densidad .....	0,86 g/cm <sup>3</sup>
Punto de inflamación, COC .....	232°C
Viscosidad, SUS @ 40°C .....	315
Clasificación ISO .....	68
Lámina de cobre (ASTM D 130) .....	1B

### Diluciones recomendadas

QUICK SLIDE 68 es para usarse puro (no diluido con agua u otros solventes).

### Embalaje

QUICK SLIDE 68 viene embalado en IBC, bidones y cuñetes.